



OFICINAS Y FÁBRICA

B.º de Barros, s/n.
E-39609-CAMARGO (Cantabria). España
Teléfs.: (+34) 942 33 90 22 - 942 25 90 23
Fax: (+34) 942 33 05 12 - 942 25 90 17
E-mail: coquisa@coquisa.es • Web: www.coquisa.es



MOLDEX "L"

Desmoldeante líquido

MOLDEX "L" es un desmoldeante líquido para superficies que permite aplicar moldes para estampar sobre el hormigón y mortero en fresco.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • Color | Incoloro |
| • Estado físico | Líquido |
| • pH | neutro o débilmente alcalino |
| • Temperatura de fusión | 0 °C |
| • Temperatura de ebullición | 100 °C |
| • Punto de chispa | No aplicable |
| • Temperatura de autoinflamación | No aplicable |
| • Características explosivas | No aplicable |
| • Límite de inflamación al aire | No aplicable |
| • Masa volumétrica | 0,9832 |
| • Solubilidad en agua | Miscible |

MODO DE EMPLEO: Pulverizar con mochila sulfatadora la superficie.

DOSIFICACIÓN: 150 gr./m²

NOTA: Esta información está basada en los ensayos de laboratorio que creemos son los necesarios y nuestra intención es que sirvan como guía. Toda recomendación o sugerencia relativa al uso de los productos hecha por COQUISA, S.L. Sea en documentación técnica o en respuestas a preguntas específicas, o por otro medio, está basada en datos sobre nuestra experiencia, pero es responsabilidad del usuario final determinar la conveniencia del producto para el uso final requerido.

COQUISA S.L. no tiene control sobre la calidad y condiciones del sustrato, ni los muchos factores que afectan a la aplicación y uso del producto, por lo que no acepta ninguna responsabilidad por su uso.