



OFICINAS Y FÁBRICA

B.º de Berros, s/n.
E-39609-CAMARGO (Cantabria). España
Teléfs.: (+34) 942 33 90 22 - 942 25 90 23
Fax: (+34) 942 33 05 12 - 942 25 90 17
E-mail: coquisa@coquisa.es • Web: www.coquisa.es



IBETTON e IBETTON COLOR

Microcementos

Producto formulado para revestimiento y decoración de todo tipo de soportes lisos (hormigón, yeso, mortero, pintura hidráulica, etc.).

Su composición basada en cemento, aditivos químicos y resina permite que el producto tenga una gran adherencia sobre los soportes y que en función del agua de amasado empleado, se pueda aplicar muy diluido, diluido o pastoso si se quiere dejar relieves.

MODO DE EMPLEO

- Se requiere una buena preparación del soporte por lo que hay que eliminar las zonas degradadas, limpiar el polvo, restos adheridos etc. endureciendo el soporte si lo requiere con nuestro producto **SILEX**.
- Aplicar una mano del producto, para lo que hay que amasar cada kilo de **IBETTON** con la cantidad de agua necesaria.
- Aplicar una segunda mano y una tercera según la calidad deseada sabiendo que se puede preparar el producto desde diluido a pastoso.

Siempre será el aplicador quien con su mejor criterio modificará la cantidad de agua para obtener lo que desea, adaptándose el producto a los diversos estados con la misma eficacia.

Finalmente se laca con nuestro producto **DECUR**.

El **IBETTON BLANCO** servirá de soporte para aplicaciones de nuestro producto **REACCROM** y el **IBETTON COLOR** servirá como línea decorativa en toda la amplia gama de colores que presenta.

CONSUMO: 150/200 gr./m2. por cada aplicación.