



OFICINAS Y FÁBRICA

B.º de Barros, s/n.
E-39609-CAMARGO (Cantabria). España
Teléfs.: (+34) 942 33 90 22 - 942 25 90 23
Fax: (+34) 942 33 05 12 - 942 25 90 17
E-mail: coquisa@coquisa.es • Web: www.coquisa.es



SISTEMA DECORATIVO REAC-CROM

IMPRIMACIÓN IBETTON

- Imprimitación para todo tipo de soportes, para lograr mejor definición del **REAC-CROM** y unificar colores .
- Se aplica a brocha (paletina) dando lugar a texturas deseadas.
- Diluir el producto sólido en agua en la proporción 1:1 agitando bien.
- Se aplica como imprimitación sobre soportes de pladur, escayola, yeso.
- Una vez seco se puede aplicar **REAC-CROM** pasadas al menos 2 ó 3 horas.

IMPRIMACIÓN IBETTON P

- Imprimitación para obtener relieves tanto a brocha, rodillo como a espátula.
- Controlar el agua de amasado para obtener la viscosidad deseada.

REAC-CROM

- Para cada color utilizar un rodillo pequeño para evitar mezclas
- Más intensidad de color se logra con sucesivas manos de reactivo

DECUR

- Sellador de pavimentos con base disolvente de rápido secado
- Para elementos hidráulicos de paramentos verticales y piedras ornamentales.
- Aplicar con buena renovación de aire
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua.

POLIDECUR

- Sellador de pavimentos con base disolvente de rápido secado
- Duro y elástico, de aspecto vitrificado.
- Aplicar con buena renovación de aire o al aire libre.
- Inatacable con detergentes industriales.



OFICINAS Y FÁBRICA

B.º de Barros, s/n.
E-39609-CAMARGO (Cantabria), España
Teléfs.: (+34) 942 33 90 22 - 942 25 90 23
Fax: (+34) 942 33 05 12 - 942 25 90 17
E-mail: coquisa@coquisa.es • Web: www.coquisa.es



REAC-CROM

Modificador de color para el mortero, yeso, escayola, hormigón, etc.

REAC-CROM es un compuesto que en contacto con superficies de mortero, yeso, escayola y hormigón reacciona con las mismas modificando el color y dejando un acabado estable. Este producto una vez ha actuado sobre la superficie debe ser sellado con **DECUR**.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto una o varias veces sobre la superficie que se desee tratar teniendo en cuenta que su efecto es acumulativo y cada aplicación intensifica el color. Los distintos productos preparados de **REAC-CROM** son combinables entre sí dando un amplio abanico de posibilidades en cuanto a lograr la decoración deseada.

Si finalmente se aplica el producto sellador **DECUR** éste se aplicará al cabo de 1 hora para que la superficie esté bien seca.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la superficie y de la porosidad de la misma el rendimiento estimado para el producto **REAC-CROM** es de 100 a 150 gramos por m² por capa aplicada según se haga a pistola o rodillo o brocha.

PRECAUCIONES

En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua.

Las indicaciones de esta hoja informativa son de carácter orientativo, por lo que no nos responsabilizamos de los resultados que puedan obtenerse en cada caso.