



OFICINAS Y FÁBRICA

B.º de Barros, s/n.
E-39609-CAMARGO (Cantabria). España
Teléfs.: (+34) 942 33 90 22 - 942 25 90 23
Fax: (+34) 942 33 05 12 - 942 25 90 17
E-mail: coquisa@coquisa.es • Web: www.coquisa.es



MOLDEX

Desmoldeante para pavimento de hormigón estampado y revestimientos de mortero en paramentos verticales.

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE EMPLEO

Producto químico formulado con productos de baja densidad que aplicado sobre la capa de rodadura **RODUR** o mortero **REVODUR** antes de efectuar el proceso de estampado evitando que el molde se adhiera.

Al ir pigmentado en el color elegido aporta un segundo color a la capa de rodadura o mortero para obtener contraste.

Al mismo tiempo protege la superficie tanto de lluvia fina como de heladas.

Dosificación 150/200 gr/m². aplicándolo muy extendido dejando una capa fina.

Es preciso eliminar el sobrante o exceso de producto mediante barrido muy intenso o mediante chorro de agua.

Una vez limpia la superficie se procederá a sellar la misma con el producto **DECUR** cuando la superficie esté seca.

MEDIDAS DE PRECAUCION

- PRODUCTO NO PELIGROSO
- *Medidas de protección especial* : NINGUNA
- *Medidas de protección personal* : GUANTES, GAFAS Y MASCARA
- PRODUCTO COMPLETAMENTE BIODEGRADABLE